



# CM 43 F



## CM43 F: la monospazzola versatile, pratica ed efficiente adatta alle pulizie giornaliere

La monospazzola professionale CM43 F di Comac è estremamente robusta ma di semplice manutenzione. Dotata di trasmissione ad ingranaggi e alimentata a cavo, è la monospazzola ideale per la manutenzione giornaliera, dal lavaggio al trattamento di tutte le tipologie di pavimenti duri.

Grazie al telaio in acciaio e al rivestimento in polipropilene questa monospazzola professionale riesce a combinare il comfort e il controllo per l'operatore alle prestazioni efficienti e all'estrema versatilità. CM43 F è adatta al lavaggio di fondo ad acqua di pavimenti duri e vinilici, ma anche al lavaggio a schiuma o a polvere di moquette e alla lucidatura a secco dei pavimenti vinilici.

CM43 F è la monospazzola professionale ideale per le imprese di pulizia e per le pavimentazioni di hotel e del settore Ho.Re.Ca. in genere, ma anche della GDO e dei trasporti.



### CM43 F

Larghezza di lavoro: 430 mm  
Alimentazione: cavo  
Trasmissione: ingranaggi

# Gli elementi chiave della monospazzola CM43 F e le migliori tecnologie al suo servizio per garantire ottime prestazioni:

## I PLUS DI CM43 F

- Telaio in acciaio inox e carter in PPL.
- Motori di grande potenza che permettono all'operatore di ottenere alte performance di lavaggio e di lucidatura.
- La posizione di off-set del motore garantisce una distribuzione dei pesi equilibrata, che si traduce nell'uso della monospazzola senza fatica per l'operatore.
- Cavo di alimentazione staccabile per facilitare le operazioni di trasporto e la manutenzione.
- Ergonomica: il manico può essere posizionato in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di comando ottimale.
- Doppio sistema di sicurezza: la monospazzola entra in funzione solo con la pressione delle leve del manubrio e contemporaneamente l'attivazione del pulsante di presenza uomo. Al rilascio delle leve la monospazzola si arresta.
- Serbatoio (optional) in polietilene con scala graduata e tappo di chiusura. Il serbatoio è removibile senza l'uso di utensili per agevolare il riempimento.
- Nessun tipo di manutenzione che si traduce in semplicità d'uso.
- Alto livello di affidabilità che garantisce una costante produttività.

## STOP&GO

Il sistema per rendere le operazioni di pulizia più economiche, ottimizzando i consumi e riducendo le emissioni.

In caso di soste momentanee della macchina le spazzole si arrestano. In questo modo i consumi vengono ottimizzati e gli sprechi ridotti.




## GRUPPO RIDUTTORE

Gruppo riduttore con ingranaggi in nylon dalle alte prestazioni di durata, affidabilità e silenziosità (60 dB(A) IEC 704/1).

## PESO EXTRA DA 2 KG

Peso extra da 2 Kg come optional per aumentare la capacità lavante.

## I kit e gli accessori disponibili per CM43 F

	Spazzola PPL 0,45		Spazzola PPL 0,75		Disco trascinatore
	Disco trascinatore lana acciaio		Cavo prolunga con spina EU		Serbatoio soluzione
	Peso extra da 2 kg		Pad microfibra per moquette 17"Ø 430 mm (5 pz.)		Disco in fibra naturale per lucidatura 17"Ø 430 mm (5 pz.)
	Disco abrasivo nero 17"Ø 430 mm, h 22 mm lavaggio pavimenti duri (6 pz.)		Disco abrasivo rosso 17"Ø 430 mm, h 22 mm manutenzione spray cleaning su pavimenti protetti (6 pz.)		

### Legenda

- standard
- ◇ optional

Ampia scelta di accessori disponibili su richiesta

DESCRIZIONE TECNICA		CM43 F
Trasmissione	-	3 ingranaggi in nylon
Larghezza di lavoro	mm	430
Tampone	mm	Ø 430
Giri della spazzola	giri/min	160
Alimentazione	V/Hz	230/50
Serbatoio soluzione	l	15
Potenza max	W/HP	1100
Peso a vuoto	Kg	37
Peso supplementare	Kg	2
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	460x1200x560

\*altri voltaggi disponibili su richiesta



Imprese di pulizia



Ho.Re.Ca.



GDO



Trasporti



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY  
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

