



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA

#### Scheda tecnica / Puro AS 30

Emissione del 17-11-2023

Pagina 1 di 2

Revisione n.4

Sostituisce Revisione n. 3 del 02-02-2016

### INFORMAZIONI TECNICHE

## PURO AS 30

Detergente disincrostante acido a bassa schiuma per l'industria alimentare.

Caratteristiche organolettiche: Liquido limpido incolore con odore pungente  
Peso specifico a 20° C : 1,3 g/ml ca.  
pH (tal quale) a 20°C : 0,5 ca.

#### CARATTERISTICHE:

PURO AS 30 è un prodotto acido a bassa schiuma, formulato per applicazioni CIP e per la disincrostazione di attrezzature e superfici in acciaio inox o plastica.

PURO AS 30 trova applicazione nelle industrie alimentari, dell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero caseario.

PURO AS 30 grazie alla presenza di acidi, inibitore di corrosione, agenti bagnanti ed emulsionanti rimuove depositi calcarei inorganici dovuti alla durezza dell'acqua ed altri depositi minerali dalle superfici senza danneggiarle.

PURO AS 30 è economico nell'uso in quanto sviluppa poca schiuma ed è facilmente risciacquabile; dona brillantezza e lucentezza alle superfici metalliche.

#### MODO D'IMPIEGO:

PURO AS 30 per il lavaggio CIP:

dosare 1-2% di prodotto (1-2 kg ogni 100 litri di acqua) e lasciare agire per un periodo di tempo variabile tra i 10 ed i 60 minuti (in base al grado di incrostazioni presenti).

PURO AS 30 per la pulizia ad immersione:

dosare 5-10 kg di prodotto ogni 100 litri di acqua ad una temperatura compresa tra i 20-50°C. immergere gli oggetti e lasciare agire fino a completa disincrostazione.



#### SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

QUALITÀ

AMBIENTE

SICUREZZA

#### Scheda tecnica / Puro AS 30

Emissione del 17-11-2023

Pagina 1 di 2

Revisione n.4

Sostituisce Revisione n.3 del 02-02-2016

### INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni riportate in questa scheda corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze. Esse forniscono indicazioni sull'applicazione dei prodotti, i risultati ottenibili e le eventuali precauzioni d'uso. Questa scheda tecnica non sostituisce la scheda di sicurezza le cui raccomandazioni devono essere sempre scrupolosamente osservate. La RARO S.r.l. non si assume nessuna responsabilità nell'eventualità di danni o inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto e/o dall'inosservanza di quanto indicato nella scheda e nella scheda di sicurezza.

PURO AS 30 per la pulizia di superfici:  
diluire il prodotto in acqua dal 5 al 15% e procedere al lavaggio mediante apposita spazzola.

Risciacquo:  
dopo l'impiego di PURO AS 30 effettuare un risciacquo prolungato con acqua pulita, previa neutralizzazione con un prodotto alcalino.

#### NOTE:

Sull'alluminio e le sue leghe effettuare prove preliminari prima di utilizzare il prodotto.

Non usare su superfici sensibili agli acidi come metallo galvanizzato e cemento.

#### AVVERTENZE:

====

#### CONFEZIONI:

Tanica da kg 10.  
Tanica da kg 25.  
Fusto da kg 50.  
Cisternetta da kg 1000.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare le formule dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso nell'intento di migliorarle in attinenza all'esperienza acquisita nel corso della produzione e delle prove tecnico-applicative di laboratorio. Le sopriportate indicazioni di impiego corrispondono al nostro attuale livello di conoscenza ed esperienza. Esse costituiscono dei consigli senza impegno e Vi preghiamo pertanto di adattare alle Vostre particolari condizioni di lavoro.